



NETTOPRIJS:
€ 7,50 PER
STUK

Hertek weerstandsprint: dé slimme montageoplossing

Voordelen weerstandsprint

- Forse tijdbesparing bij montage
- Reductie faalkosten doordat de weerstanden - die u normaal in schroeft of soldeert - nu voor u op een print zitten
- Geschikt voor alle Penta brandmeldinstallaties



Bewaking transmissieweg

Een transmissieweg van een bewaakte ingang op uw BMI (brandmeldinstallatie) controleert op kortsluitingen, onderbrekingen, alarmen en rusttoestand. Deze controle vindt plaats door het einde van de transmissieweg te voorzien van een weerstandsconfiguratie. De noodzakelijke weerstandsconfiguratie is opgenomen in de weerstandsprint.

Razendsnelle montage

Deze slimme innovatie bespaart u tijdrovend en lastig (soldeer-)montage-werk tijdens de installatie van een BMI. De weerstanden die u er normaal in schroeft of soldeert, zitten nu voor u op een print. U vermindert hierdoor tevens uw faalkosten.

Toepassing

De weerstandsprint is geschikt voor alle Penta brandmeldinstallaties. Er zijn verschillende soorten weerstandsprinten beschikbaar voor de diverse brandmeldcomponenten. Meer informatie over de mogelijkheden vindt u in de technische informatie van de Hertek weerstandsprint.

Meer weten?

Op het Hertek Document Management Systeem (DMS) vindt u alle technische informatie over de Hertek weerstandsprint. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze projectleiders of adviseurs.

