



## LIST centrale unit

Centrale unit voor het aansluiten van de SEC-15 LIST sensorkabels en LIST aansluitboxen. Ook verkrijgbaar met geïntegreerde groepenuitbreidingskaart inclusief 16 extra relais zodat de sensorkabel op de controller softwarematig verdeeld kan worden in maximaal 16 groepen.

- Meetgevoeligheid van 0,1 °C
- Meetbereik: -40 °C tot 120°C
- Differentiaal en maximaal meting
- IP65

## Specificaties

**LIST centrale unit  
SCU-800**  
BLS100

**LIST centrale unit  
PSCU-800**  
BLS160

**LIST centrale unit  
SCU-800 16**  
BLS102

**LIST centrale unit  
PSCU-800 16**  
BLS161

Productafmetingen en omgevingslimieten				
Bedrijfstemperatuur (min. - max.)	0°C tot 40°C	0°C tot 40°C	0°C tot 40°C	0°C tot 40°C
Beschermingsgraad	IP65	IP65	IP65	IP65
Dimensie (lxbxh)	91x326x179 mm	91x326x179 mm	91x326x179 mm	91x326x179 mm
Mechanische eigenschappen				
Gewicht	1950 g	1950 g	2170 g	2170 g
Kabelinvoer	Onder- en zijkanten	Onder- en zijkanten	Onder- en zijkanten	Onder- en zijkanten
Materiaal behuizing	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Elektrische eigenschappen				
Gebrijksspanning (min.-max.)	21-29 VDC	21-29 VDC	21-29 VDC	21-29 VDC
Ruststroom	80 mA	80 mA	115 mA	115 mA
Alarmstroom	100 mA	100 mA	240 mA	240 mA
Voedingsbron	Extern	Extern	Extern	Extern
Normering				
Goedgekeurd volgens	EN54-22	EN54-22	EN54-22	EN54-22

