



## LIST aansluitbox

Aansluitbox voor als de (P)SCU in een aparte ruimte geplaatst dient te worden. Daarnaast is de BLS116 geschikt om maximaal 8 externe temperatuursensoren aan te sluiten.

- Ook voor het aftakken van maximaal 2 LIST sensorkabels per aansluitbox
- De BLS116 voor maximaal 8 externe temperatuursensoren
- Ideaal om de sensorkabel te verlengen of bij schade te kunnen herstellen
- Inclusief 4 losse wartels en wartelmoeren
- IP66

## Specificaties

**LIST aansluitbox CBO 5-SEC**  
t.b.v. 2 SEC15 sensorkabels  
BLS113

**LIST aansluitbox CBO 5-ESD-T**  
t.b.v. 8 ESD-sensoren / 2 SEC15 sensorkabels  
BLS116

Producteigenschappen en omgevingslimieten		
Bedrijfstemperatuur (min. - max.)	-35°C tot 60°C	-35°C tot 60°C
Beschermingsgraad	IP66	IP66
Dimensie (lxbxh)	74,7x100x100 mm	74,7x100x100 mm
Toepassing	2 LIST sensorkabels	Maximaal 8 LIST externe temperatuursensoren óf 2 LIST sensorkabels óf 4 LIST externe temperatuursensoren en 1 LIST sensorkabel
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	480 - 550 g (afhankelijk van configuratie)	480 - 550 g (afhankelijk van configuratie)
Kabelinvoer	Zijkanten	Zijkanten
Materiaal behuizing	Glasvezel versterkt polycarbonaat	Glasvezel versterkt polycarbonaat
Normering		
Goedgekeurd volgens	EN54-22	EN54-22

