



ABDL-4000 rookschakelaar

Dit stand-alone automatisch systeem verzorgt sturingen bij brand (naar bijvoorbeeld branddeuren). De aangesloten brandmeldgroep stuurt automatisch 2 deurmagneet-circuits (waarvan 1 vertraagd) en bijvoorbeeld signaalgevers (slow-whoop) of een alarmkiezer aan. Exclusief voeding TR-4000 (BRT815) of noodvoeding NS-4000 (BKC256).

- Gebruiksvriendelijk en elegant ontwerp
- 2 uitgangen (waarvan 1 vertraagd)
- Te gebruiken met S65 en Orbis rookmelders

Specificaties

Rookschakelaar ABDL-4000
BKC251

Productafmetingen en omgevingslimieten	
Afmeting (hxbxd)	182x111x44 mm
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning	230 VAC
Aantal relaisuitgangen	3
Type contact	2 x alarm, 1 x sturing, 2 A/ 30 V
Algemeen	
Garantie	1 jaar

Accessoires



Voeding TR-4000 voor rookschakelaar

BRT815



Noodvoeding NS-4000 voor rookschakelaar inclusief 2 accu's (12 V, 8 Ah, artikel BRT795)

BKC256

Specificaties

Afmeting (hxbxd)	182x111x44 mm	182x111x44 mm
Spanning nominaal	24 VDC	24 VDC

