

## Soteria® Slicers signaalgevers

Combineer eenvoudig een Soteria® melder met een Soteria® slicer en bespaar installatiekosten.

- Geschikt voor het uitgebreide CoreProtocol®
- Intelligente isolator in de signaalgever localiseert storingen eenvoudig en beschermt de brandmeldlus
- Energiezuinige sirene met een hoger volume
- Combineer een Soteria® melder makkelijk met een Soteria® slicer
- Soteria® EasyFit sokkel maakt (de)montage van componenten snel en makkelijk
- NEN-EN 54-3,-7 en -17 gecertificeerd



Soteria® Slicer  
sirene  
BIM860

Soteria® Slicer  
wit flitslicht  
BIM861

Soteria® Slicer  
rood flitslicht  
BIM862

Soteria® Slicer  
sirene wit flitslicht  
BIM863

Soteria® Slicer  
sirene rood flitslicht  
BIM864

## Specificaties

Productafmetingen en omgevingslimieten					
Bedrijfstemperatuur (min. - max.)	-20 tot 70°C	-40 tot 70°C	-40 tot 70°C	-20 tot 70°C	-20 tot 70°C
Relatieve luchtvochtigheid max. (z. condensatie)	95% @40°C	95% @40°C	95% @40°C	95% @40°C	95% @40°C
Beschermingsgraad (IP)	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21
Dimensie (øxh)	110x46 mm	110x35 mm	110x35 mm	110x46 mm	110x46 mm
Dimensie incl. sokkel (øxh)	110x58 mm	110x47 mm	110x47 mm	110x58 mm	110x58 mm

Communicatie en adressering					
Adressering	Adresseerbaar	Adresseerbaar	Adresseerbaar	Adresseerbaar	Adresseerbaar
Adresseringsmethode	XPERT 8 adreskaart	XPERT 8 adreskaart	XPERT 8 adreskaart	XPERT 8 adreskaart	XPERT 8 adreskaart
Communicatieprotocol	Core	Core	Core	Core	Core

Mechanische eigenschappen					
Gewicht	191 g	145 g	145 g	195 g	195 g
Kleur	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit
Materiaal behuizing	Brandvertragend PC	Brandvertragend PC	Brandvertragend PC	Brandvertragend PC	Brandvertragend PC
Montagewijze	Op EasyFit sokkel	Op EasyFit sokkel	Op EasyFit sokkel	Op EasyFit sokkel	Op EasyFit sokkel

Elektrische eigenschappen					
Bedrijfsspanning (min. - max.)	17 tot 35 VDC	17 tot 35 VDC	17 tot 35 VDC	17 tot 35 VDC	17 tot 35 VDC
Ruststroom	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA	1 mA
Alarmstroom minimaal	3,55 mA	5,05 mA	5,05 mA	6,30 mA	6,30 mA
Alarmstroom maximaal	6,85 mA	N.v.t.	N.v.t.	9,60 mA	9,60 mA
Type optisch signaal	N.v.t.	Flitslicht	Flitslicht	Flitslicht	Flitslicht
Kleur flitslicht	N.v.t.	Wit	Rood	Wit	Rood
Aantal tonen	21	N.v.t.	N.v.t.	21	21
Geluidsdruk slow-whoop toon laag volume	94 dB(A)	N.v.t.	N.v.t.	94 dB(A)	94 dB(A)
Geluidsdruk slow-whoop toon hoog volume	101 dB(A)	N.v.t.	N.v.t.	101 dB(A)	101 dB(A)
Ingebouwde isolator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja



	Soteria® Slicer sirene BIM860	Soteria® Slicer wit flitslicht BIM861	Soteria® Slicer rood flitslicht BIM862	Soteria® Slicer sirene wit flitslicht BIM863	Soteria® Slicer sirene rood flitslicht BIM864
<b>Overige specificaties</b>					
CPR-/CPD-nummer	0832-CPR-F2525	0832-CPR-F2526	0832-CPR-F2527	0832-CPR-F2528	0832-CPR-F2529
Goedgekeurd volgens	EN 54-3 en EN 54-17	EN54-17	EN54-17	EN 54-3 en EN 54-17	EN 54-3 en EN 54-17
Garantie	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar	10 jaar
<b>Opties en accessoires</b>					
BIM579 EasyFit sokkel wit					
BIM557 EasyFit sokkel rood					
BIM616 Deksel slicer/sokkel					
BIM617 Doorvoerdoos					
BIM557 Adreskaart (10st)					
BRT017 Montageadapter					

