



Penta TouchControl HD 10 inch

Stijlvol Penta TouchControl nevenpaneel voorzien van diverse beheer- en rapportagefuncties.

- 3D actieve kaarten met dynamische weergave van status informatie
- 10 inch HD display
- Ook te gebruiken als scherm voor het afspelen van een presentatie of andere informatie
- Eenvoudige installatie, zowel inbouw (BIC691) als opbouw (BIC692).

Penta TouchControl met 10 inch HD Display BIC691

Voeding	
Ruststroom centrale	0.300 A
Voedingsbron	Extern
Alarmstroom centrale	N.v.t.
Aantal voedingsingangen	2
Spanning nominaal	24 VDC
Spanning	18 tot 30 VDC

Bewaakte ingangen	
Aantal bewaakte ingangen	1
Vrij programmeerbaar	Nee
Type contact	Potentiaalvrij wisselcontact

Overige aansluitingen	
PentaNet	Ja
RS232	Ja
USB (type A)	Ja
USB (type B)	Ja
LED expansionbus	Nee
Periferiebus	Nee
RJ45	Ja

Gebruikersinterface (optioneel)	
Type display	HD Kleuren TFT
Resolutie display	1280x800 px (720p)
Touchscreen	Resistive
Achtergrondverlichting display	Ja
Aantal functie LED indicatoren	6
Aantal programmeerbare LED indicatoren	Geen
Aantal functietoetsen	4
Aantal programmeerbare toetsen	Geen
Functietoets: herstel	Ja
Functietoets: zoemer uit	Ja
Functietoets: alarmgevers afstellen	Ja
Functietoets: alarmgevers aan	Ja
Functietoets: volgend alarm	Nee
Functietoets: vrijgave bediening ontruiming	Nee
Functietoets: start ontruiming	Nee
Functietoets: stop ontruiming	Nee



**Penta TouchControl
met 10 inch HD display
BIC691**

Gebruikersinterface (optioneel)	
Zoemer	Ja
Frequentie zoemer	4 kHz
Geluidsniveau brand	>60 (dB @1 meter)
Geluidsniveau storing	>50 (dB @1 meter)
Max. geheugenplaatsen: brandmeldingen	500
Max. geheugenplaatsen: gebeurtenissen	5000
Real time clock (RTC)	Ja

Programmering	
Max. aantal zones	100
Hoogste zone nummer	2000
Max. aantal netwerkzones	2000
Max. aantal input en output points	100
Aantal tijdklokken	10
Aantal wachtwoorden	12
Aantal ringing styles	10
Max. aantal output groups	200
Max. aantal cause & effect regels	250
Max. aantal events	100
Max. aantal logische statements	100
Max. aantal logica regels	500
Max. aantal sectoren	200

Mechanische specificaties	
Bedrijfstemperatuur	-5 tot 40 °C
Rel. luchtvochtigheid (zonder condensatie)	0 tot 95 %
Afmetingen (hxbxd)	206 x 289 x 85 mm
Afmetingen inbouw (hxbxd)	176 x 268 x 70 mm
Afmetingen opbouw (hxbxd)	206 x 289 x 90 mm
Beschermingsklasse	IP30
Materiaal	Staal
Kleur	RAL9005 / zwart
Gewicht	3 kg
Aantal uitbreekpoorten bovenkant	5
Aantal uitbreekpoorten achterkant	5
Aantal uitbreekpoorten onderkant	-
Diameter uitbreekpoorten	20 mm
Opbouwframe (optioneel)	Ja
Afmetingen (hxbxd) opbouwframe	206x289x75 mm

Overige specificaties	
Goedgekeurd volgens	-
Certificaat	Nog niet beschikbaar
Garantie	3 jaar

Opties en Accessoires	
BIC692 Penta TouchControl 10 inch opbouwbehuizing zwart	

