



## Connect Intelligent set LAN/3G

Met de Connect Intelligent set informeert u een PAC volledig, snel en veilig bij een calamiteit. Risico's worden beter beoordeeld, onnodige alarmopvolging voorkomen en kostbare tijd gewonnen. De behuizing beschermt de Connect Intelligent set tegen stof en vocht. Dankzij de transparante kap is de actuele status direct zichtbaar. Met de weerstandsprint (BRT523) sluit u snel en eenvoudig externe ingangen aan op de Connect Intelligent set.

- Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta systemen.
- Koppeling op contactbasis middels 12 ingangen
- Meerdere maximaal beveiligde, redundante verbindingsmogelijkheden
- Provideronafhankelijke roaming
- Plug-and-play
- Geen onderhoudskosten
- Laag stroomverbruik

## Specificaties



**Connect Intelligent set LAN/3G**  
IDM200



**Connect Intelligent - SPT LAN/3G (Spare part)**  
IDM001



**Connect Intelligent - Behuizing**  
IDM100



**Weerstandsprint rood voor Connect Intelligent set/SPT BRT523**

### Productafmetingen en omgevingslimieten

Bedrijfstemperatuur (min. - max.)	-10°C tot 55°C	-10°C tot 55°C		
Dimensie (lxbxh)	255 x 180 x 100 mm	157 x 93,5 x 25 mm	255 x 180 x 100 mm	
Beschermingsgraad	IP66			
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)	93%	93%		

### Mechanische eigenschappen

Gewicht	900 g	175 g	708 g	6 g
Kabelinvoer	Boven, onder en zijanten		Boven, onder en zijanten	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat			

### Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning (min.-max.)	10 - 35 VDC	10 - 35 VDC		
Ruststroom gemiddeld	42 mA	42 mA		
Ruststroom piek	170 mA	170 mA		
Voedingsbron	Extern	Extern		
Uitbreidingspoorten	3	3		
Ingangen	12	12		

### Communicatie

LAN	Ja	Ja		
3G	Ja	Ja		
Communicatieprotocol meldkamer	XSIA/SIA	XSIA/SIA		
Communicatieprotocol brandmeldinstallatie	Penta	Penta		

### Normering

Goedgekeurd volgens	EN54-21	EN54-21	EN54-21	
---------------------	---------	---------	---------	--





## Connect Intelligent - 3G uitbreidingsmodule

Met de Connect Intelligent 3G uitbreidingsmodule breidt u de Connect Intelligent set LAN/3G (IDM200) eenvoudig uit met een extra 3G verbinding. Deze uitbreidingsmodule plaatst u op een locatie waar voldoende 3G bereik aanwezig is (maximaal 60 meter).

- Geen aparte voeding noodzakelijk
- Provideronafhankelijke roaming
- Extern koppelbaar met standaard CAT5e kabel (niet bijgeleverd)
- Plug-and-play

## Specificaties

### Connect Intelligent - 3G uitbreidingsmodule IDM050

Productafmetingen en omgevingslimieten	
Dimensie (lxbxh)	104 x 83 x 30 mm

  

Mechanische eigenschappen	
Gewicht	1710 g
Kabelinvoer	Boven, onder, achter en zijanten

  

Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning (min.-max.)	10 - 36 VDC
Ruststroom gemiddeld	35 mA
Ruststroom piek	200 mA
Voedingsbron	Extern / via <b>Connect Intelligent set LAN/3G (IDM200)</b>

  

Communicatie	
LAN	Nee
3G	Ja





## Connect Intelligent - Antenne extensie

De externe antenne past u toe wanneer er geen constant of sterk 3G signaal aanwezig is. De externe antenne sluit u direct aan op de Connect Intelligent set (IDM200) of op de 3G uitbreidingsmodule (IDM050).

- Tot maximaal 20 meter

## Specificaties

Connect Intelligent -  
Externe antenne 5m kabel  
IDM101

Connect Intelligent -  
Externe antenne 10m kabel  
IDM102

Connect Intelligent -  
Externe antenne 15m kabel  
IDM103

Connect Intelligent -  
Externe antenne 20m kabel  
IDM104

Mechanische eigenschappen	Connect Intelligent - Externe antenne 5m kabel IDM101	Connect Intelligent - Externe antenne 10m kabel IDM102	Connect Intelligent - Externe antenne 15m kabel IDM103	Connect Intelligent - Externe antenne 20m kabel IDM104
Lengte aansluitkabel	5 m	10 m	15 m	20 m

