



## HBN5000 Intelligent batterijsysteem

De HBN5000 serie is een voorgeconfigureerd stroomvoorzienings-systeem met een maximaal accu vermogen van 5000 watt. Naast het vermogen is het aantal uitgangen vrij te configureren tot een maximum van 640 armaturen. Uiteraard beschikt de HBN5000 over een webbased visualisatie software om alle armaturen eenvoudig te monitoren op adresniveau. Deze software is compatible met zijn kleinere broertjes uit de HBN series.

- Besparing op vervangingskosten
- Eenvoudiger, sneller en goedkoper testen en onderhouden
- Intelligente programmering- en sturingsmogelijkheden
- Vloerstaande kast
- Standaard voorzien van webinterface







## Specificaties

Productspecificaties			
Artikelnummer	HBS5132	HBS5133	HBS5134
Voedingssysteem	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd	Centraal geadresseerd
Max. armaturen	640 (standaard 80)	640 (standaard 120)	640 (standaard 160)
Aantal eindgroepen	32 (max. 16 x HBR042)	32 (max. 16 x HBR042)	32 (max. 16 x HBR042)
Max. per eindgroep	20 armaturen / 860 W	20 armaturen / 860 W	20 armaturen / 860 W
Bedrijfsspanning AC	3 x 230 VAC 50Hz ±10%	3 x 230 VAC 50Hz ±10%	3 x 230 VAC 50Hz ±10%
Bedrijfsspanning DC	216 VDC ±15%	216 VDC ±15%	216 VDC ±15%
Max. vermogen	2400 W	3800 W	5000 W
IP-Netwerkaansluiting	Ja	Ja	Ja
Autonomie	1 uur	1 uur	1 uur
Inclusief batterijen	Ja	Ja	Ja
Batterijen	18x OGI V 12 V / 26 Ah	18x OGI V 12 V / 40 Ah	18x OGI V 12 V / 55 Ah

Productgegevens			
Serie	HBN5000	HBN5000	HBN5000
Montagewijze	Standig	Standig	Standig
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Kenmerken			
Materiaal behuizing	Staal	Staal	Staal
Kleur behuizing	Lichtgrijs (RAL7035)	Lichtgrijs (RAL7035)	Lichtgrijs (RAL7035)
Beschermingsklasse	I	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20
Temperatuurbereik	10° tot 35°C	10° tot 35°C	10° tot 35°C
Afmetingen (LxHxB)	1950x600x450 mm	1950x600x450 mm	1950x600x450 mm

Accessoires			
 <p>HBN intelligent adresmodule HBM011</p>	 <p>HBN intelligent schakelmodule incl. netwachter HBM021</p>	 <p>HBN 2-groepenkaart 860 VA / 4 A per groep HBR042</p>	 <p>HBN nevenbedienpaneel met sleutelschakelaar HBM051</p>

