



HBN6000 onderstations

De HBN6000 onderstations zijn onderverdeelstations te gebruiken in combinatie met het intelligente batterijsysteem (HBN6000) met een maximaal vermogen van 1300 W tot 2100 W. Voor wandmontage inclusief onderstation uitgangsmodule (2 eindgroepen per module).

- Reduceren van functiebehoudbekabeling door plaatsing onderstation in brandcompartiment
- Centraal gevoed vanuit het intelligente batterijsysteem
- Maximaal 650 W per eindgroep
- Geschikt voor wandmontage

Specificaties

Productspecificaties				
Artikelnummer	HBS072	HBS074	HBS076	HBS078
Voedingssysteem	Onderstation	Onderstation	Onderstation	Onderstation
Max. armaturen	40	80	120	160
Aantal eindgroepen	2	4	6	8
Max. per eindgroep	20 armaturen / 650 W	20 armaturen / 650 W	20 armaturen / 650 W	20 armaturen / 650 W
Bedrijfsspanning AC	3 × 230 VAC 50Hz ±10%	3 × 230 VAC 50Hz ±10%	3 × 230 VAC 50Hz ±10%	3 × 230 VAC 50Hz ±10%
Bedrijfsspanning DC	216 VDC ±15%	216 VDC ±15%	216 VDC ±15%	216 VDC ±15%
Max. vermogen	1300 W	2100 W	2100 W	2100 W
IP-Netwerkaansluiting	Nee	Nee	Nee	Nee
Autonomie	1 uur	1 uur	1 uur	1 uur
Inclusief batterijen	(Centraal gevoed)	(Centraal gevoed)	(Centraal gevoed)	(Centraal gevoed)

Productgegevens				
Serie	HBN6000	HBN6000	HBN6000	HBN6000
Montagewijze	Wand	Wand	Wand	Wand
Garantie	2 jaar	2 jaar	2 jaar	2 jaar

Kenmerken				
Materiaal behuizing	Staal	Staal	Staal	Staal
Kleur behuizing	Wit (RAL9010)	Wit (RAL9010)	Wit (RAL9010)	Wit (RAL9010)
Beschermingsklasse	I	I	I	I
Beschermingsgraad	IP20	IP20	IP20	IP20
Temperatuurbereik	0° tot 35°C	0° tot 35°C	0° tot 35°C	0° tot 35°C
Afmetingen (LxHxB)	515x305x99 mm	515x305x99 mm	640x305x99 mm	640x305x99 mm

Accessoires

<p>HBN intelligent adresmodule HBM011</p>	<p>HBN intelligent schakelmodule incl. netwachter HBM021</p>	<p>HBN intelligent netwachter 3-fasen HBM031</p>	<p>HBN nevenbedienpaneel met sleutelschakelaar HBM051</p>
--	---	---	--

