



RZ-24 rookschakelaar

Dit stand-alone automatisch systeem verzorgt sturingen van brandbeveiligingsinstallaties,

Ook kan de rookschakelaar worden toegepast voor de aansturing van rookkleppen in ventilatiekanalsystemen.

- Sturingen van brandbeveiligingsinstallaties, zoals deurvastzetinrichtingen en/of overdrukinstallaties (conform NEN 2535 bijlage C)
- Aansturing van rookkleppen in ventilatiekanalsystemen conform NEN 6075
- Geschikt voor de S65 en Orbis melderlijn
- Dankzij de automatische reset zal de rookschakelaar na het oplossen van een storing automatisch resetten
- IP64-behuizing

Specificaties

Productafmetingen en omgevingslimieten

Artikelnummer	BRT772NL-2
Bedrijfstemperatuur (min. – max.)	10 tot 40°C
Relatieve luchtvochtigheid max. (zonder condensatie)	50% @40°C Kortstondig 95% @25°C
Beschermingsgraad (IP)	IP64
Dimensie (hxbxd)	175 x 175 x 65 mm

Mechanische eigenschappen

Gewicht	0,6 kg
Materiaal behuizing	ABS (1212-6-o)
Kleur	Grijs (ongeveer RAL7035)
Kabelinvoer	4x M16 wartel onderzijde/bovenzijde

Netvoeding (AC)

Voedingsspanning (min. – max.)	85 - 265V AC
Frequentie (min. – max.)	50 - 60 Hz
Maximale stroom - zekering	3,15 A
Type zekering AC	Glaszekering medium

Ingangen/uitgangen

Toepasbare melders	Apollo Orbis, Apollo S65
Deurmagneten/aansturing	1 x 24V DC
Externe voedingsuitgang	1 x 24V DC
Maximale totale uitgangsstroom van de aangesloten verbruikers (rookmelders, magneten, externe 24V verbruikers)	900 mA
Aantal contactingangen	1 x verbreekcontact
Relaisuitgang	1 x wisselcontact 8A/250V AC