



Connect Intelligent V3 set

De Connect Intelligent set is een communicatiemodule die je aansluit op de Penta brandmeldinstallatie. Hiermee maak je een veilige en redundante verbinding met het Hertek Connect platform. Daarnaast is het mogelijk om deze set in te zetten voor doormelding en informeert deze een PAC volledig, snel en veilig bij een calamiteit. De behuizing beschermt de Connect Intelligent set tegen stof en vocht. Dankzij de transparante kap is de actuele status direct zichtbaar. Met de weerstandsprint (BRT523) sluit je snel en eenvoudig de relaisuitgangen van de brandmeldinstallatie aan.

- Volledig compatible met geïnstalleerde Penta 5000 en nieuwe Penta systemen
- Koppeling op contactbasis middels 8 ingangen
- Meerdere maximaal beveiligde, redundante verbindingsmogelijkheden
- Provideronafhankelijke roaming
- Plug-and-play
- Laag stroomverbruik



Connect Intelligent V3 set
IDM203



Connect Intelligent V3 - SPT (spare part)
IDM004



Weerstandssprint rood
Connect Intelligent set/SPT
BRT523

Specificaties

Productafmetingen en omgevingslimieten			
Bedrijfstemperatuur (min. – max.)	-10°C tot 55°C	-10°C tot 55°C	
Dimensie (lxbxh)	255 x 180 x 100 mm	143 x 90 x 22 mm	
Beschermingsgraad	IP66		
Relatieve luchtvochtigheid (zonder condensatie)	93%	93%	
Mechanische eigenschappen			
Gewicht	800 g	113 g	6 g
Kabelinvoer	Boven, onder en zijanten		
Materiaal behuizing	Polycarbonaat		
Elektrische eigenschappen			
Voedingsspanning (min.-max.)	10 - 36 VDC	10 - 36 VDC	
Ruststroom gemiddeld	78 mA	78 mA	
Ruststroom piek	175 mA	175 mA	
Voedingsbron	Extern	Extern	
Ingangen	8	8	
Communicatie			
LAN	Ja	Ja	
Mobiel netwerk	4G	4G	
Communicatieprotocol meldkamer	XSIA/SIA	XSIA/SIA	
Communicatieprotocol brandmeldinstallatie	Penta	Penta	
Normering			
Goedgekeurd volgens	EN54-21	EN54-21	



Connect Intelligent - Antenne extensie

Wanneer er geen constant of sterk mobiel signaal aanwezig is past u de externe antenne toe. U sluit de externe antenne direct aan op de Connect Intelligent set of op de uitbreidingsmodule.

- Tot maximaal 20 meter

Specificaties

Connect Intelligent -
Externe antenne met 5m kabel
IDM101

Connect Intelligent -
Externe antenne met 15m kabel
IDM103

Mechanische eigenschappen		
Lengte aansluitkabel	5 m	15 m
Communicatie		
Mobiel netwerk	3G/4G	3G/4G